

## TABELA COMPARATIVA DE MODELOS

MODELOS	TIPO	MODELO DO MOTOR	RATEIO DE REDUÇÃO	VISCOSIDADE ADEQUADA	NIPPLE DE AR	MATERIAL DA LÂMINA	MATERIAL DO EIXO	PESO
AMM-6B	Portátil	AM-6B	1:1	Menor que 1Pa.s	G1/4" (BSP 1/4" male)	Aço Inox 304	Aço Inox 303	2.5 Kg
AMM-6RB	Portátil	AM-6B	1:5	Menor que 4Pa.s	G1/4" (BSP 1/4" male)	Aço Inox 304	Aço Inox 303	3.0 Kg
AMM-631B	Para Integração	AM-6B	1:1	Menor que 1Pa.s	G1/4" (BSP 1/4" male)	Aço Inox 304	Aço Inox 303	2.5 Kg
AMM-712	Com Tripé – Máx. 3,6L	AM-7B	1:1	Menor que 60 mPa.s	G1/4" (BSP 1/4" male)	Poliacetal	Aço Inox 303	2.7 Kg
AMM-722B	Para Bomba HDP	AM-7B	1:1	Menor que 60 mPa.s	Engate Rápido Ø6mm	Poliacetal	Aço Inox 303	1.1 Kg
AMM-731B	Para Integração	AM-7B	1:1	Menor que 60 mPa.s	G1/4" (BSP 1/4" male)	Poliacetal	Aço Inox 303	0.8 Kg